

SIGNET, spol. s r.o. IČO: 31 423 833 IČ DPH: SK2021270185 951 44 Výčapy-Opatovce č.40

PREDAJ A SERVIS ČERPACEJ TECHNIKY

Tel.fax: 00421-37 7795177, 7795174 Mobil: Marcel Németh 00421-908 786683 e-mail:signetsro@gmail.com www.signetsro.sk

		Množstvo	l/s	H/m	otáčky	Pc v kW	Poznámky, použitie. (P=použité, N=nepoužité)
1.	Horizontálne článkové čerpadlá:						
	32 CVX-7°-LN	2	2,3	56	2900	2,66	s el. mot., voda čistá a mierne znečistená do 90°C
	32 CTX-12°-LN	1	2,3	95	2900	4,5	voda čistá a mierne znečistená do 130°C
	40 CTX-8°-LN	1	2,3	152	2900	7,1	s el. mot., voda čistá a mierne znečistená do 130°C
	H-VL-1-4°-D-LN	1	1	36	2900	0,82	voda čistá a mierne znečistená do 120°C
	H-VL-1-5°-D-LN	2	1	45	2900	1,75	voda čistá a mierne znečistená do 120°C
	50 CVX-4°-LN	1	7	59	2900	9	voda čistá a mierne znečistená do 90°C
	65 CVX-2°-LN	1	18	32	2900	9,3	voda čistá a mierne znečistená do 90°C
	65 CVE-200-10-7°-LN	1	8	81	1450	10,4	voda čistá a mierne znečistená do 80°C
	100 CVE-265-15-5°-LN	2	25	89	1475	21	voda čistá a mierne znečistená do 80°C
	100 CVE-265-15-4°-LN	2	13,5	95	1465	22	voda čistá a mierne znečistená do 80°C
	125 CVE-305-19-2°-LN	5	40	35	1475	25	voda čistá a mierne znečistená do 80°C
	125 CVE-305-19-3°-LN	4	43	72	1475	46	voda čistá a mierne znečistená do 80°C
	125 CVE-305-19-4°-LN	6	41	85	1485	54	voda čistá a mierne znečistená do 80°C
	150 CVE-350-23-4-LN	3	65	132	1450	120	voda čistá a mierne znečistená do 80°C
	200 CVE-400-30-5°-LN	3	72	92	987	94	voda čistá a mierne znečistená do 80°C
	250 CVE-460-32-3°-LN	3	90	82	987	115	voda čistá a mierne znečistená do 80°C
	250 CVE-460-38-2°-LN	1	175	127	1480	296	voda čistá a mierne znečistená do 80°C
	250 CVE-460-38-4°-LN	4	135	103	985	185	voda čistá a mierne znečistená do 80°C
	100 CVEV-230-12-2°-LN	3	15	25	1450	6,2	voda čistá a mierne znečistená do 80°C
	125 CVAV-265-15-4°-LN	1	12,8	93	1475	21	voda čistá a mierne znečistená do 80°C
	80 CVE-230-12-7°-LN	1	12,5	104	1450	21	voda čistá a mierne znečistená do 80°C
	300 CVAV-460-32-3°-LN	2	105	79	980	110	voda čistá a mierne znečistená do 80°C
	L-VN5-2°-D-LN	1	33,5	41	1450	19,2	voda čistá a mierne znečistená do 80°C

L-VN5-4°-D-LN	8	33,5	8,2	1450	38,4	voda čistá a mierne znečistená do 80°C
100 S-LVG-4-3°-D-LN	2	16,5	41	1400	11,4	pohonné hmoty, petrolej , nafta do 35 °C
U-SSK-2/LN	1	128	10	1470	17	voda čistá a mierne znečistená do 60 °C
L-VN 4-V1-D	1	12	68	1450	18,5	voda čistá a mierne znečistená do 80 °C
VN 2-5-D-LN	1	5	101	2900	9,25	voda čistá a mierne znečistená do 80 °C
VN 2-5-HD-LN	1	4,2	113	2900	8,8	voda čistá a mierne znečistená do 130°C
VA-2a-10-HD-LN	1	2,5	180	2800	8,6	voda čistá a mierne znečistená do 130°C
H-VA-2a-11-HD-LN	2	1,65	208	2850	7,4	voda čistá a mierne znečistená do 130°C
50 SVD-81-3°-LN	3	2,35	595	1450	2,4	ľahké oleje, nízko viskózne palivá a voda do 90 °C
Rotačné objemové čerpadlá:						
40 RPP-101-LN	2	0,6	35	560	2,2	čisté husté kvapaliny, emulzie a zmesi
70 RPP-101-LN	1	1,5	30	540	1,9	čisté husté kvapaliny, emulzie a zmesi
70 RPP-101-YC mat. nerez	2	1,6	35	540	2	čisté husté kvapaliny, emulzie a zmesi
80 RPP-101-YC	1	3,25	30	310	2,9	čisté husté kvapaliny, emulzie a zmesi
80 RPP-101-LC	1	5,2	10	520	2,3	čisté husté kvapaliny, emulzie a zmesi
100 RPP-101-YC	1	3,8	40	144	3,6	čisté husté kvapaliny, emulzie a zmesi
100 RPT-01-YC	1	12,5	50	290	9,2	čisté husté kvapaliny, emulzie a zmesi
1" ZOP-32-10-LO	2	0,8	100	1450	1,05	čisté husté kvapaliny, emulzie a zmesi
1 ½ ZOP-80-LO	2	0,88	60	720	1,7	čisté husté kvapaliny, emulzie a zmesi
65 ZOP-250-LO	4	4,2	60	950	4,2	čisté husté kvapaliny, emulzie a zmesi
ZUS 50—LO	1	1,66	50	190	1,7	čisté husté kvapaliny, emulzie a zmesi
ZUS 100-LO	1	5,8	50	180	4,5	čisté husté kvapaliny, emulzie a zmesi
P-ZUN-7-VL	1	1,66	250	965	5,8	čisté husté kvapaliny, emulzie a zmesi
P.ZUN-10-VL	1	5	250	750	16	čisté husté kvapaliny, emulzie a zmesi
Vývevy – vytváranie vákua:						
RV-248-LB	4					odsávanie vzduchu , plynov a pár
RV-558-BC	1					odsávanie vzduchu , plynov a pár
Parné piestové čerpadlá - pohon para o teplote do 220 °C a tlaku 15 bar:						
65 TJP-2-140-75-160-25	1	1,9	250	61		užitková voda do 120°C
65 TJP-2-140-90-160-25	1	2,8	250	63		užitková voda do 120°C
Vysoko tlakové plunžrové čerpadlá:						
25 PAR-3-60-40-320-OC	1	1,99	320	1450	69,1	voda, emulzie, oleje do 60 °C

16 PCD-3-40-32-200-OC	4	0,77	450	950	5	voda, chemicky aktívne kvapaliny do 120 °C
Vysoko tlakové napájacie čerpadlá:						
65 CHZ-100-7-5°-OL	1	6,22	209	2950	24	upravená napájacia voda do 130 °C
80 CHN-210-11-14°-01	1	16	730	2970	160	upravená napájacia voda do 180 °C
Odstredivé článkové čerpadlá:						
100 CDA-230-12-12°-OU	1	25	651	2970	278	čistá a mierne znečistená voda do 80°C
65 CJT-200-10-3°-LC	2	5	39	1450	3,7	čistá a mierne znečistená voda do 130°C
80 CJT-230-12-3°-LC	1	9,2	47	1450	7,3	čistá a mierne znečistená voda do 130°C
80 CJT-230-12-4°-LC	1	15	46	1450	11	čistá a mierne znečistená voda do 130°C
70 CVB-200-10-6°-LN	1	10	61	1450	12	čistá a mierne znečistená voda do 90°C
Jednostupňové čerpadlá:						
100 NEA-305-16-OC	1	31	100	2965	35	ropné produkty, benzín, petrolej, ľahké oleje, čpavok do 180 °C
200 NEA-485-25-OC	1	69	70	1480	56,4	ropné produkty, benzín, petrolej, ľahké oleje, čpavok do 180 °C
Jednostupňové čerpadlá:						
250 QVD-570-50-LU	2	256	92	1485	290	čistá a znečistená voda do 60°C
300 QVD-600-65-LU	2	374	92	1480	420	čistá a znečistená voda do 60°C
300 QVD-600-65-LU	2	450	93	1490	510	čistá a znečistená voda do 60°C
Ponorné vodárenské čerpadlá:						
80 GQMU-250-25-OU	3	47	79	2900	45	riečna čistá a mierne znečistená voda do 40 °C
80 GQMU-315-16-OU	5	45	123	2900	75	riečna čistá a mierne znečistená voda do 40 °C
Horizontálne vrtuľové čerpadlo:						
300 AFG-58,5-LO	1	234	4,1	970	16,5	znečistená voda , kaly a ľahké suspenzie do 60 °C
Jednostupňové odstredivé čerpadlo:						
65 NPB-160-YC nerez	2	8	26	2900	4,6	mlieko, šťavy , mušty do 80 °C
Vretenové čerpadlá :						
65 EPR-160-GY nerez	1	2,5	60	950	2,5	husté, kašovité látky do 80 °C
65 EPR-160-GU	1	1,2	30	486	1	husté, kašovité látky do 80 °C
80 EPR-400-6-GY nerez	2	4,3	60	720	4,1	husté, kašovité látky do 80 °C
125 EPR-1000-6-GU	1	7,6	60	472	7,9	husté, kašovité látky do 80 °C
125 EPK-1000-GU	2	12	35	730	5,5	husté, kašovité látky do 80 °C

Allweiler-Ag-AEB-2N-100							husté, kašovitě látky do 80 °C
Odstředivé špirální čerpadlá:							
32 NVD-125-11-YC nerez	4	1	20	2850	1,1		čistá a mierne znečistená voda do 90°C potravínárske produkty, agresívne kvapaliny
32 NVD-125-11-LC	2	1	20	2850	1,1		čistá a mierne znečistená voda do 90°C
32 NVD-160-9-YC nerez	4	4	30	2850	2,8		čistá a mierne znečistená voda do 90°C potravínárske produkty, agresívne kvapaliny
32 NVD-160-9-LC	4	4	30	2850	2,8		čistá a mierne znečistená voda do 90°C
32 NVD-200-8-LC	2	5	10	1410	0,7		čistá a mierne znečistená voda do 90°C
32 NVD-200-8-LC	2	4	50	2900	3,4		čistá a mierne znečistená voda do 90°C
32 NHG-200-8-YC nerez	2	2,8	46	2950	4,5		čistá a mierne znečistená voda do 120°C potravínárske produkty, agresívne kvapaliny
40 NVD-200-11-LC	3	7	46	2900	6		čistá a mierne znečistená voda do 90°C
40 NVD-200-11-YC nerez	3	7	46	2900	6		čistá a mierne znečistená voda do 90°C potravínárske produkty, agresívne kvapaliny
40 NVD-250-10-YC nerez	2	6,9	72	2900	12,8		čistá a mierne znečistená voda do 90°C potravínárske produkty, agresívne kvapaliny
40 NHD-250-10-ZC nerez	1	33,5	79	2900	7,8		čistá a mierne znečistená voda do 120°C potravínárske produkty, agresívne kvapaliny
40 NHG-250-10-YC nerez	1	3,4	79	2930	8,6		čistá a mierne znečistená voda do 120°C potravínárske produkty, agresívne kvapaliny
50 NVD-160-14-LC	3	7,5	28	2900	3,2		čistá a mierne znečistená voda do 90°C
50 NVD-160-14-YC nerez	2	4	9	1450	0,65		čistá a mierne znečistená voda do 90°C potravínárske produkty, agresívne kvapaliny
50 NHD-160-14-ZC nerez	1	7	32	2940	6,8		čistá a mierne znečistená voda do 120°C potravínárske produkty, agresívne kvapaliny
50 NVD-200-17,5-LC	9	7	45	2900	9		čistá a mierne znečistená voda do 90°C
50 NVD-200-17,5-YC nerez	3	7	56	2900	10,4		čistá a mierne znečistená voda do 90°C potravínárske produkty, agresívne kvapaliny
50 NVD-315-12,6 LC	1	6	35	1450	6		čistá a mierne znečistená voda do 90°C
65 NVD-125-20-YC nerez	3	14	23	2900	4		čistá a mierne znečistená voda do 90°C potravínárske produkty, agresívne kvapaliny

65 NVD-160-20-LC	2	15	36	2900	6,9	čistá a mierne znečistená voda do 90°C potravínárske produkty, agresívne kvapaliny
65 NVD-160-20-YC nerez	2	15	36	2900	6,9	čistá a mierne znečistená voda do 90°C
65 NVD-250/232-19-LC	1	27	60	2900	28	čistá a mierne znečistená voda do 90°C
65 NHD-315-16-LC	1	15	16	1450	7,9	čistá a mierne znečistená voda do 120°C
80 NVD-160-27-LC	2	19	23	2900	7,6	čistá a mierne znečistená voda do 90°C
80 NVD-160-30-YC nerez	1	4,5	7	1450	0,75	čistá a mierne znečistená voda do 90°C potravínárske produkty, agresívne kvapaliny
80 NHD-200-31-YC nerez	1	45	30	2900	23	čistá a mierne znečistená voda do 120°C potravínárske produkty, agresívne kvapaliny
100 NHD-250-30-YC nerez	1	40	65	2900	43	čistá a mierne znečistená voda do 120°C potravínárske produkty, agresívne kvapaliny
100 NVD-200-40-LC	1	25	40	2970	50	čistá a mierne znečistená voda do 90°C
125 NHD-315-40-LC	2	50	25	1460	24	čistá a mierne znečistená voda do 120°C
125 NHD-250-42-LC	2	60	13	1450	11	čistá a mierne znečistená voda do 120°C
200 NHD-400-46-LC	2	83	12	970	15	čistá a mierne znečistená voda do 120°C
32 NVZ-200-8-LC	3	0,5	15	1410	0,5	čistá a mierne znečistená voda do 90°C
65 NVZ-160-9_LC	2	55	11	1410	0,65	čistá a mierne znečistená voda do 90°C
32 NGM-175-4-YC čpavok nerez	2	3,8	32	2890	2,8	čistá a mierne znečistená voda do 90°C potravínárske produkty, agresívne kvapaliny
25 NCU-175-YC nerez	2	0,8	20	2900	0,75	čistá a mierne znečistená voda do 90°C potravínárske produkty, agresívne kvapaliny
32 NCU-175-Lc	2	1,2	17	2900	0,75	čistá a mierne znečistená voda do 90°C
32 NCU-230-YC nerez	2	5	32	2900	5,3	čistá a mierne znečistená voda do 90°C potravínárske produkty, agresívne kvapaliny
50 NCU-230-GC polypropylén	4	2	19	1450	1,4	agresívne kvapaliny, kyseliny, lúhy do 80 °C
50 NCU-230-ZC nerez	2	10	54	2900	12,5	čistá a mierne znečistená voda do 90°C potravínárske produkty, agresívne kvapaliny
80 NCU-230-GC polypropylén	2	25	31	2900	15	agresívne kvapaliny, kyseliny, lúhy do 80 °C
100 NCU-265-GC polypropylén	1	14	20	1450	6,1	agresívne kvapaliny, kyseliny, lúhy do 80 °C
100 NCU-305-YC nerez	1	26	30	1430	11	čistá a mierne znečistená voda do 90°C potravínárske produkty, agresívne kvapaliny

	40 NHR-200-15-HC	3	6,9	49	2900	9	chemické produkty, agresívne kvapaliny	
	50 NHR-200-18_HC	2	3,5	12	1450	1,5		
	Jednostupňové čerpadlá:							
	ZLNC 80-315-LN	1	40	65	2970	43		
	ZLNC 5-315-LN	2	21	139	2970	49,9		
	AllweilerCNHR-32-200-6-UX	3	1,2	44	2900	2,2	s motorom	
	Obehové a podávacie čerpadlá:							
	50 NVA155-6-LN sólo	5	3,2	28	2	2900	P	čistá a znečistená voda do 80 °C
	70 NHA 150-10-LC sólo	2	12	21	5,5	2900	P	čistá a znečistená voda do 120 °C
	80 NVA 150-12-LC sólo	2	16	22	7,5	2900	P	čistá a znečistená voda do 80 °C
	80 NHA 100-24-LN	2	2,5	3	0,42	1450	P	čistá a znečistená voda do 120 °C
	80 NHA 185-8-LN sólo	2	9	7	1,5	1450	P	čistá a znečistená voda do 120 °C
	80 NHA 230-8-LN sólo	4	21	50	18,5	2900	P	čistá a znečistená voda do 120 °C
	80 NVA 230-8-LN sólo	2	3,9	24	17,7	2900	P	čistá a znečistená voda do 80 °C
	100 NHA 180-15-LN sólo	1	31	25	11,2	2900	P	čistá a znečistená voda do 120 °C
	100 NVA 200-15-LB sólo	2	33	31	13,9	2900	P	čistá a znečistená voda do 80 °C
	100 NHA 200-15-LN sólo	3	31	35	16,7	2900	P	čistá a znečistená voda do 120 °C
	125 NVA-265-16-LB sólo	3	50	73	48	2900	N	čistá a znečistená voda do 80 °C
	150 NHA-175-29-IN sólo	2	33	10	2,8	1450	N	čistá a znečistená voda do 120 °C
	150 NHT-400/370-38-LN	2	105	35	62	1450	N	čistá a znečistená voda do 180 °C
	100 NHP-210-9-LN	2	6,7	26	3,6	1450		čistá a znečistená voda do 180 °C
	150 NVMP-175-LB	1						čistá a znečistená voda do 90 °C
	150 NTC-175-29-LB	3						čistá a znečistená voda do 120 °C
	100 DSP-275-12/2-LU mech. upch.	1	23	33	15,3	1450	P	difúzna a kalová šťava do 105 °C
	200 QVC-460-26-LN	1	110	62	87	1450	N	čerpanie pitne a užitkovej vody do 60°C
	Bagrovacie čerpadlo:							
	200 NBA-400-70	1	150	55		1450		abrazívne zmesi,, škvára, popolček, zeminy plávajúce vo vode do 105°C
	Kalové čerpadlá samonasávacie:							
	80 NFM-203-32-LN	2	12,1	11	2,37	1450		zakalená a znečistená voda do 40°C
	100 NFM-225-40-LN	4	28	13	6,1	1450		zakalená a znečistená voda do 40°C
	150 NFM-245-50-LN	1	43	14	9,7	1450		zakalená a znečistená voda do 40°C

70 NFP-200-33-YC nerez	1	13,3	10	2	1450	kaly, fekálie a splašky do 80 °C
70 NFP-200-33-LC	1	13,3	10	2	1450	kaly, fekálie a splašky do 80 °C
100 NFP-258-33-YC nerez	1	30	15	6,6	1450	kaly, fekálie a splašky do 80 °C
50 NFT-230-22-LC	3	14	15	6,1	1450	surové kaly, potravinársky a chemický priemysel do 80 °C
50 NFT-305-28-LC	3	16,5	30	12,8	1450	surové kaly, potravinársky a chemický priemysel do 80 °C
65 NFT-340-30-ZC nerez	3	30	41	29	1450	surové kaly, potravinársky a chemický priemysel do 80 °C
80 NFT-305-28-LC	3	38	29	2405	1450	surové kaly, potravinársky a chemický priemysel do 80 °C
100 NFT-340-60-LC	1	70	38	50	1450	surové kaly, potravinársky a chemický priemysel do 80 °C
150 NFT-230-38-LC	1	68	11	23,5	1450	surové kaly, potravinársky a chemický priemysel do 80 °C
80 NFT-400-4,5-LC	2	50	57	57	1450	surové kaly, potravinársky a chemický priemysel do 80 °C
80 NFT-400-45-ZC nerez	2	50	57	57	1450	surové kaly, potravinársky a chemický priemysel do 80 °C
100 NFT-400-45-LC	2	67	55	79	1450	surové kaly, potravinársky a chemický priemysel do 80 °C
100 NFT-400-45-ZC nerez	3	67	55	79	1450	surové kaly., potrav. a chem. priem. do 80 °C
Kvapalinokružné vývevy:						
50 SZO-224-45-LC	1	67 m3/h		2,35	1450	odsávanie vzduchu, plynov a pár
50 SZO-224-80-LC	2	127 m3/h		3,25	1450	odsávanie vzduchu, plynov a pár
80 SZO-244-125-LC	1	270 m3/h		7,6	1450	odsávanie vzduchu, plynov a pár
150 SZO-384-290-IC	2	950 m3/h		24,5	970	odsávanie vzduchu, plynov a pár
200 SZO-500-500-LC	1	2100 m3/h		50,2 5	735	odsávanie vzduchu, plynov a pár

250 SZO-650-65-LB	1	3945 m3/h		97,5	590	odsávanie vzduchu, plynov a pár
Kalové ponorné čerpadlá:						
80 GFHU220-60-LU	2	15	9	1450	3	kaly, fekálie a splašky do 40 °C
100 GFHU-270-60-LU	3	27	14	1450	6,5	kaly, fekálie a splašky do 40 °C
150 GFHU-320-90-LC	2	40	8	1450	6,5	kaly, fekálie a splašky do 40 °C
150 GFHU-315-55-LC	1	55	24	1465	23	kaly, fekálie a splašky do 40 °C
65 KDFU-130-10-AO	2	5,3	15	1450	1,5	silne znečistená voda , fekálie do 40 °C
80 KDFU-150-9,5-AO	2	7,5	20	1450	3	silne znečistená voda , fekálie do 40 °C
100 KDFU-150-13,5-AO	2	15	18	1450	4,5	silne znečistená voda , fekálie do 40 °C
125 KDFU-170-17-AO	1	20	22	1450	10	silne znečistená voda , fekálie do 40 °C
Flygt 3300.180/s	4	270	10	970	44	kaly, fekálie a splašky do 40 °C
Flygt 3201.180	2	80	16,5	970	22	kaly, fekálie a splašky do 40 °C
Flygt 3152.181 spúš. zar.	1	40	19	1450	9	kaly, fekálie a splašky do 40 °C
Flygt 3085.183 s rezacím nožom	2	5	10	1450	2	kaly, fekálie a splašky do 40 °C
Rohot Holand RW 4021 spúš. zar.	1	11	33	2915	13	silne znečistená voda , fekálie do 40 °C
KSB Amarex KRTK 80-315/122 UG-S	4	27	23	2900	10,4 7	silne znečistená voda , fekálie do 40 °C
Ponorné čerpadlá do vrtov:						
Ú-VN-1-6° s el. mot.	3	1,66	60	2900	3	čistá a mierne znečistená voda do 40°C
Ú-VN-1-7° s el. mot.	2	1,66	6,9	2900	3	čistá a mierne znečistená voda do 40°C
Ú-VN-1-8° s el. mot.	2	1,66	76	2900	5,5	čistá a mierne znečistená voda do 40°C
Ú-VN-1-9° s el. mot.	2	1,66	87	2900	5,5	čistá a mierne znečistená voda do 40°C
Ú-VN-1-10° s el. mot.	2	1,66	96	2900	5,5	čistá a mierne znečistená voda do 40°C
Ú-BX-1-6°s el. mot.	3	11,7	55	2900	15	čistá a mierne znečistená voda do 40°C
Ú-BX-1-5° s el. mot.	1	11,7	46	2900	11	čistá a mierne znečistená voda do 40°C
Ú-BX-1-4° s el. mot.	1	11,7	38	2900	11	čistá a mierne znečistená voda do 40°C
Ú-BG-1-6°s el. mot.	1	5,8	80	2900	11	čistá a mierne znečistená voda do 40°C
Ú-BA-2a-6°s el. mot.	2	3,3	100	2900	7,5	čistá a mierne znečistená voda do 40°C
Ú-BA-2a-4°s el. mot.	1	3,3	65	2900	5,5	čistá a mierne znečistená voda do 40°C
Ú-BA-2a-2° s el. mot.	1	3,3	32	2900	3	čistá a mierne znečistená voda do 40°C
CVOU-1006 s el. mot.	1	9,5	95	290	22	čistá a mierne znečistená voda do 40°C

CVMU-10-11°s el. mot.	2	9,5	184	2900	30	čistá a mierne znečistená voda do 40°C
CVRU-0904 s el. mot.	1	7,2	85	2900	15	čistá a mierne znečistená voda do 40°C
CVRU-1204 s el. mot.	2	25	76	2900	30	čistá a mierne znečistená voda do 40°C
CVRU-1301 s el. mot.	3	37	23	2900	15	čistá a mierne znečistená voda do 40°C
CVBU-0703 s el. mot.	2	10	32	2900	5,5	čistá a mierne znečistená voda do 40°C
CVBU-0704 s el. mot.	2	10	43	2900	7,5	čistá a mierne znečistená voda do 40°C
CVBU-0705 s el. mot.	1	10	53	2900	7,5	čistá a mierne znečistená voda do 40°C
CVBU-0706 s el. mot.	2	10	64	2900	9,3	čistá a mierne znečistená voda do 40°C
CVBU-0707 s el. mot.	1	10	75	2900	11	čistá a mierne znečistená voda do 40°C
CVBU-0709 s el. mot.	1	10	96	2900	15	čistá a mierne znečistená voda do 40°C
Obehové čerpadlá – nutný obeh vody vo vykurovacích systémoch:						
40 NTR-48-12LM	40	1	1,8			do 110 °C
50 NTR 57-12 LM	2	2	2			do 110 °C
50 NTR-80-10-LM	10	5	6,4			do 110 °C
65 NTR-75-14 LM	3	7	7,3			do 110 °C
65 NTR-97-12 LB	2	10	9,5			do 110 °C
80 NTR-85-16-LM	2	11	8			do 110 °C
80 NTR-102-15 LB	2	15	13			do 110 °C
80 NTC-102-15-LB	2	6,6	3			do 90 °C
100 NTC-113-17-IB	2	10	4,2			do 90 °C
150 NTC-175-29-LB	2	27	6			do 90 °C
Obehové čerpadlá – nutný obeh vody vo vykurovacích systémoch:	Výkon el. motoru	DN mm	Rozteč v mm	ks použ.	ks nový	
Wilo IL-80/150-7,5/2	7,5 kW	80	440	3	1	do 110 °C
Grundfos UPSTF 120	720 W	50	270	1	1	do 110 °C
Wilo TOP-S 65/13	1450 W	70	340	4		do 110 °C
Wilo IL 150/190-5,5/4	5,5 kW	150	700	1	1	do 110 °C
Wilo IL-E/100/5-21-BF-FM 17,8 kW(Frekvenčný menič)	11 kW	100	500		1	do 110 °C
Elektromotor prírubový 30 kW/1460					1	

	ot./min (TEE OU FA 200)						
--	----------------------------	--	--	--	--	--	--

Poznámka:

Výkonové parametre čerpadiel možno upraviť zmenou otáčok el. motoru a úpravou obežných kôl.

Cena , platobné a dodacie podmienky dohodou.